

MODELO MX-606DSP



- *Mezcladora de audio pasiva*
- *6 Canales*
- *MP3 /USB/ BT*
- *Phantom Power +48V*

IMPORTADOR:
PARTES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V.
PEL770823MS4
SAN ANDRÉS ATOTO 149,
UNIDAD SAN ESTEBAN,
NAUCALPAN DE JUÁREZ,
MÉXICO, 53550



ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad. El aparato no debe ser expuesto a líquidos que goteen o salpiquen. No deben colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos tales como jarrones.

1. Guarde este manual de instrucciones.
2. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
3. Si el enchufe de suministrado no encaja en su toma corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma corriente obsoleta.
4. Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido especialmente en los enchufes.
5. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo use durante largos períodos de tiempo.
6. Limpie esta unidad con un lienzo húmedo.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación.
8. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para fines de ventilación, no la instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.
9. Opere solo al voltaje correcto e impreso en la unidad.
10. Desconecte la unidad del tomacorriente de la pared y ajuste el interruptor principal en OFF si no va a usarse por varios días.
11. Encaso de falla o si el aparato ha sido dañado de alguna manera, no trate de reparar esta unidad por su propia cuenta. Acuda al departamento de servicio y haga efectiva la vigencia de su garantía (Tel. 55 5576 4221 ext. 111).

DEPARTAMENTO DE SERVICIO
San Andrés Atoto 149, Unidad San Esteban,
Naucalpan de Juárez, México, 53550
Tel: (55) 55764221/55764499 (Ext.111)
servicio@soundtrackmexico.com



PÓLIZA DE GARANTÍA No. _____

PARTES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V. GARANTIZA ESTE PRODUCTO CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR EL TÉRMINO DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES


- 1.El producto deberá ser reparado en nuestro departamento de servicio.
- 2.La instalación, manejo y uso del producto deberá ser de acuerdo al instructivo.
- 3.El término de reparación en ningún caso será mayor de 30 días a partir de la fecha de recibido en nuestro taller de servicio.
- 4.La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.
- 5.Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza o la factura de la compra. En caso de pérdida o destrucción de esta garantía, el distribuido podrá reponerla por una nueva con la presentación de la factura.
6. Para información de refacciones y partes acudir a SAN ANDRÉS ATOTO 149, UNIDAD SAN ESTEBAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, 53550, TEL. 55 55764221 / 55764499, (Ext.111). Lada sin costo: 800 711 4032, correo electrónico: servicio@soundtrackmexico.com
- 7.En caso de que alguno de nuestros productos requieran del servicio y se encuentren fuera del D.F. (foráneo) la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.
- 8.No se garantizan las pilas.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

PRODUCTO	_____	DISTRIBUIDOR	_____
MODELO	_____	DIRECCIÓN	_____
MARCA	_____	POBLACIÓN	_____
FECHA	_____		

SELLO



DEPARTAMENTO DE SERVICIO
San Andrés Atoto 149, Unidad San Esteban,
Naucalpan de Juárez, México, 53550
Tel: (55) 55764221/55764499 (Ext.111)
servicio@soundtrackmexico.com

ESPECIFICACIONES:

Mezcladora de audio	Pasiva
Canales	6
Respuesta de Frecuencia	20Hz-20KHz + 1dB/-dB
Entrada Mi	4
Bandas de Ecualización	3
Entrada Mic	2.4k Ω
Niveles de entrada y salida	+17dBu
Funciones especiales	Delay / MP3 / +48V Phantom
Consumo	2A
Alimentación	5Vcc (a través de adaptador de ca/cc 110-220V~)

CONTROLES Y FUNCIONES :

1. Conector de entrada de línea de micrófono compuesto con un solo canal de entrada: Se utiliza para conectar micrófonos y otros dispositivos de audio. Admite la conexión de correctores tipo Cannon y Jack 6.3.

2 . LED indicador de pico se ilumina cuando la señal es demasiado grande

3. Control de ganancia: Ajusta la magnitud de la ganancia del amplificador para que sea sensible a la señal de entrada.

4. Controles HIGH/ MID/ LOW (Agudos/Medios/Bajos): Ajuste el control para realzar o atenuar los tonos agudos, medios y graves.

5. Control AUX: Ajusta el volumen de salida AUX de cada canal.

6. Control PAN L/R: El control PAN determina la posición de la señal del canal dentro de la imagen estéreo. Se utiliza para ajustar el canal de cada lado.

7. Control LEVEL: Ajusta el espectro del volumen de cada canal a la salida principal, y el volumen de los auriculares.

8. Conector de salida Aux. tipo Jack 6.3

9. Salida de interfaz de auriculares.

10. Conector tipo RCA para la salida de grabación.

11. Conector RCA de entrada.

12. Control de ajuste de volumen principal.

13. LEDS Indicadores de nivel: canales derecho e izquierdo.
14. Control PHONE: ajusta el volumen de los auriculares.
15. Control TAPE/MP3: ajusta de volumen de salida TAPE/MP3.
16. Control DELAY: Ajusta el volumen de efecto reverberación/DELAY.
17. Control REP/Perilla de ajuste para la longitud de la reverberación de salida.
18. Puerto USB/MP3: Puerto de entrada para reproducción de formato MP3
19. Botón/LED +48V PHANTOM:
Cuando el botón está encendido, la luz LED está encendida, proporciona alimentación phantom de cc +48V a la clavija XLR en la entrada mono MIC. Encienda este botón cuando utilice el micrófono de condensador alimentado por una fuente phantom.
20. Interruptor POW: Power ON/OFF de encendido con LED indicador.
21. Conectores Cannon/ XLR: Para señal de audio amplificada. (Amplificador o bafle amplificado).

IDENTIFICACION DE CONTROLES

